

Lichtkoepels Montage Instructie

1. Montage van de opstand

- Polyester of AVP opstand gebruiken.
- N.B. Er wordt nadrukkelijk afgeraden om een ander soort opstand te gebruiken - géén garantie op de lichtkoepel!

1.1. Montage polyester of AVP opstand

- De onderflens van de opstand om de 20 cm met schroeven en ringen aan de dakconstructie bevestigen.
- Bij AVP opstanden de dakbedekking éérs voldoende terugleggen en dan aanbranden, brander nooit direct op AVP opstand richten.

1.2. Andere opstand

- Indien er toch een andere opstand gebruikt wordt (niet geadviseerd), de volgende punten in acht nemen:
 - De lichtkoepel dient rondom speling te hebben en mag niet in contact komen met de dakbedekking. De hoeken van zo'n opstand dienen afgerond te worden.
 - De maximale buitenafmeting van de opstand = dagmaat van de lichtkoepel + 12 cm, zijdelingse dakbedekking inbegrepen (zie tekening).
 - De minimale buitenafmeting van de opstand = dagmaat van de lichtkoepel + 10 cm.
 - De hoogtemaat van een (zelfgemaakte) opstand moet tenminste 15 cm boven het dakoppervlak uitsteken.
 - De opstand moet rondom een volledig gladde en vlakke bovenflens hebben.

2. Montage van de lichtkoepel

- Eerst opstand inplakken en dan lichtkoepel monteren.
- Iedere verwarming van de lichtkoepel leidt tot vervorming. Daarom de lichtkoepel nooit plat op de dakbedekking leggen maar op of omgekeerd in de ingeplakte opstand.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde bevestigingen.
- Plaats de lichtkoepel op de opstand of op het raamwerk.
- De bevestigingspunten van de lichtkoepel gelijk verdelen over de opstandflens of het raamwerk en merken.
- Lichtkoepel afnemen, opstand of raamwerk doorboren.
- Bevestiging van de lichtkoepel: kruiselings en voorzichtig vastschroeven.
- Na controle op de juiste plaatsing, de doppen aanbrengen.

3. Onderhoudstips

- Lichtkoepels alleen met zachte zeep en veel water reinigen.
- Lichtkoepels niet in aanraking brengen met bijvoorbeeld: siliconen, lijmsorten, verdunners en bitumen (uitvoerige lijst op aanvraag).